

- łatwe tarowanie i pomiar masy pacjenta
- solidna, niezawodna konstrukcja
- szalka pokryta gumą antypoślizgową
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LED
- możliwość obrócenia i nachylenia wyświetlacza



B150L, B200L



B150LM, B200LM

seria B/L

WAGI OSOBOWE

WAGI OSOBOWE seria B/L

Wagi osobowe serii B/L to grupa wag przeznaczonych do ważenia osób. Zamontowanie wzrostomierza do kolumny wagi umożliwia dodatkowo pomiar wzrostu. Wagi te znajdują zastosowanie w służbie zdrowia, zakładach odnowy biologicznej, w sporcie i rekreacji.

Wagi osobowe serii B/LM stanowią wersję uproszczoną, pozbawioną możliwości zamontowania wzrostomierza.

Wagi posiadają wygodną dla osób ważonych, solidną i stabilną platformę, pokrytą gumą antypoślizgową. Wyświetlacze wag mogą być obracane i ustawiane pod różnymi kątami nachylenia. Umożliwia to łatwą adaptację wag do pomieszczeń pracy.

Proces tarowania i ważenia odbywa się automatycznie. Specjalna funkcja (LOC) umożliwia szybkie uzyskanie stabilnego wskazania wagi pomimo delikatnych ruchów osoby stojącej na wadze.

Wagi przystosowane są do współpracy z komputerem lub drukarką.

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym.

Wzorcowanie lub legalizacja WE odbywa się na zamówienie.

Opcje na zamówienie:

- wzrostomierz ADE MZ10023 (niekalibrowany)
- wzrostomierz SECA 220 (kalibrowany)
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- współpraca z etykieciarką
- inne funkcje i wyposażenie specjalne



Ustawiany kąt nachylenia miernika



Sposób montażu wzrostomierza ADE



Sposoby montażu wzrostomierza SECA

Dane techniczne

Typ wagi	B150L	B200L	B150LM	B200LM
Obciążenie (Max)	150kg	150kg	300kg	300kg
Działka odczytowa (d)	50g	100g	50g	100g
	*10g	*50g	*10g	*50g
		*20g		*20g
Działka legalizacyjna(e)	50g	100g	100g	100g
Zakres tarowania	-150kg	-150kg	-300kg	-300kg
Klasa dokładności	III			
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C			
Czas ważenia	<4s			
Wymiary platformy	300x330mm			
Wymiary podstawy wagi	310x440x95mm		310x490x95mm	
Całkowita wysokość	1015mm		95mm	
Masa wagi	9,5kg		8kg	
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A			

* bez możliwości legalizacji